

# 39-0-0

**SGN 240**

## Guaranteed Analysis

Total Nitrogen (N).....39.0%  
Sulphur (S) .....12.0%

## Derived from:

Sulphur-coated urea.

## Directions for use:

- Apply only as directed.
- Apply 1.16 kg (2.6 lb) of product per 93 m<sup>2</sup> (1,000 ft<sup>2</sup>) to obtain 0.45 kg (1.0 lb) of nitrogen.
- Apply 39-0-0 any time when the turf needs fertilizer. Applications should be made at minimum intervals of 4 weeks.
- Watering in is recommended to assist in working the product into the turf.
- Allow 5-7 days before seeing a visual response from the application.
- Use a clean dry spreader. Do not leave unused product in the spreader.
- Store in a clean, dry location.
- Partially used bags should be closed by folding over the open end and securing.

## Non hazardous by WHMIS Criteria

## The mixture does not meet the criteria for classification

### PRECAUTIONARY STATEMENT

Observe good industrial hygiene practices. Response  
Wash hands after handling.

Storage Store away from incompatible materials. Disposal  
Dispose of waste and residues in accordance with local  
authority requirements.

In the event of an emergency involving dangerous goods,  
call CANUTEC at 1-888-CAN-UTEC (226-8832) or 613-  
996-6666.

**Net weight:**  
**22.68 kg | 50 lb**

**Vendor Item #: 7390B**

**Lot#:**

# 39-0-0

SGN 240

## Analyse Garantie

Azote Total (N).....39.0%

Soufre (S).....12.0%

## Dérivé de:

Urée enrobée de soufre.

## Mode d'emploi:

- Appliquer seulement selon les recommandations. Appliquer au gazon.
- Appliquer 1.16 kg (2.6 lb) du produit par 93 m<sup>2</sup> (1,000 ft<sup>2</sup>) pour obtenir 0.45kg (1.0 lb) d'azote réel.
- Appliquez le 39-0-0 à tout moment lorsque le gazon a besoin d'engrais.
- Il est conseillé d'irriguer pour faciliter la pénétration du produit dans le gazon.
- Prévoyez 5 à 7 jours avant de voir une réponse visuelle de l'application.
- Utiliser un épandeur propre et sec. Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.
- Conserver dans un endroit propre et sec.
- Les sacs partiellement utilisés doivent être fermés en repliant l'extrémité ouverte et en la fixant.

## Non dangereux selon les critères du SIMDUT

## Le mélange ne répond pas aux critères de classification

### DECLARATION DE PRECAUTION

Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.  
Intervention Se laver les mains après manipulation.

Entreposage Entreposer à l'écart des matières incompatibles. Élimination Éliminer les déchets et résidus conformément aux exigences des autorités locales.

En cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses, appelez CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832) ou au 613-996-6666.

**Poids net:**  
**22.68 kg | 50 lb**

**Poste fournisseur #: 7390B**

**Numéro de lot:**